

**英飞凌75V 175°C N沟道**
**增强型OptiMOS®-T2 功率晶体管**
**特点**

- N沟道-增强模式
- 符合汽车 AEC Q101 标准
- MSL1 回流焊峰值温度高达 260°C
- 工作温度 175°C
- 绿色封装 (无铅)
- 超低  $R_{ds(on)}$
- 100% 雪崩测试


**产品概述**

$V_{DS}$	75	V
$R_{DS(on),max}$ (SMD version)	7.1	mΩ
$I_D$	80	A


PG-TO263-3-2

PG-TO220-3-1

PG-TO262-3-1



Type	Package	Ordering Code	Marking
IPB80N08S2-07	PG-TO263-3-2	SP0002-19048	2N0807
IPP80N08S2-07	PG-TO220-3-1	SP0002-19040	2N0807
IPI80N08S2-07	PG-TO262-3-1	SP0002-19043	2N0807


 除非另有规定，否则均为  $T_j=25\text{ °C}$  的**最大额定值**。

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current <sup>1)</sup>	$I_D$	$T_c=25\text{ °C}, V_{GS}=10\text{ V}$	80	A
		$T_c=100\text{ °C}, V_{GS}=10\text{ V}^{2)}$	80	
Pulsed drain current <sup>2)</sup>	$I_{D,pulse}$	$T_c=25\text{ °C}$	320	
Avalanche energy, single pulse <sup>2)</sup>	$E_{AS}$	$I_D=80\text{ A}$	810	mJ
Gate source voltage <sup>4)</sup>	$V_{GS}$		±20	V
Power dissipation	$P_{tot}$	$T_c=25\text{ °C}$	300	W
Operating and storage temperature	$T_j, T_{stg}$		-55 ... +175	°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1			55/175/56	

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 [infineon.com](http://infineon.com) 参考最新的英文版本（控制文档）。

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

**热特性<sup>2)</sup>**

Thermal resistance, junction - case	$R_{thJC}$		-	-	0.5	K/W
Thermal resistance, junction - ambient, leaded	$R_{thJA}$		-	-	62	
SMD version, device on PCB	$R_{thJA}$	minimal footprint	-	-	62	
		6 cm <sup>2</sup> cooling area <sup>5)</sup>	-	-	40	

除非另有规定，否则均为 $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ 的**电气特性**。

**静态参数特性**

Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0\text{ V}, I_D=1\text{ mA}$	75	-	-	V
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\text{ }\mu\text{A}$	2.1	3.0	4.0	
Zero gate voltage drain current	$I_{DSS}$	$V_{DS}=75\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	-	0.01	1	$\mu\text{A}$
		$V_{DS}=75\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=125\text{ }^\circ\text{C}^{2)}$	-	1	100	
Gate-source leakage current	$I_{GSS}$	$V_{GS}=20\text{ V}, V_{DS}=0\text{ V}$	-	1	100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{ V}, I_D=80\text{ A},$	-	5.8	7.4	m $\Omega$
		$V_{GS}=10\text{ V}, I_D=80\text{ A},$ SMD version	-	5.5	7.1	

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

**动态参数特性<sup>2)</sup>**

Input capacitance	$C_{iss}$	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=25\text{ V},$ $f=1\text{ MHz}$	-	4700	-	pF
Output capacitance	$C_{oss}$		-	1260	-	
Reverse transfer capacitance	$C_{rss}$		-	580	-	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=40\text{ V}, V_{GS}=10\text{ V},$ $I_D=80\text{ A}, R_G=2.2\ \Omega$	-	26	-	ns
Rise time	$t_r$		-	50	-	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	61	-	
Fall time	$t_f$		-	30	-	

**栅极电荷特性<sup>2)</sup>**

Gate to source charge	$Q_{gs}$	$V_{DD}=60\text{ V}, I_D=80\text{ A},$ $V_{GS}=0\text{ to }10\text{ V}$	-	25	37	nC
Gate to drain charge	$Q_{gd}$		-	69	116	
Gate charge total	$Q_g$		-	144	180	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		-	5.4	-	V

**体内寄生反向二极管**

Diode continuous forward current <sup>2)</sup>	$I_S$	$T_C=25\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	80	A
Diode pulse current <sup>2)</sup>	$I_{S,pulse}$		-	-	320	
Diode forward voltage	$V_{SD}$	$V_{GS}=0\text{ V}, I_F=80\text{ A},$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	-	0.9	1.3	V
Reverse recovery time <sup>2)</sup>	$t_{rr}$	$V_R=40\text{ V}, I_F=I_S,$ $di_F/dt=100\text{ A}/\mu\text{s}$	-	110	140	ns
Reverse recovery charge <sup>2)</sup>	$Q_{rr}$	$V_R=40\text{ V}, I_F=I_S,$ $di_F/dt=100\text{ A}/\mu\text{s}$	-	470	590	nC

<sup>1)</sup> 电流受到接合线的限制；当  $R_{thJC} = 0.5\text{K/W}$  时，芯片能够在  $25^\circ\text{C}$  时承载 132A。有关详细信息，请参阅应用注释 ANPS071E，网址：[www.infineon.com/optimos](http://www.infineon.com/optimos)

<sup>2)</sup> 由设计标定，不受限于生产测试。


<sup>3)</sup> 见图13。

<sup>4)</sup> 在 -20V 和 +20V 条件下检验合格。

<sup>5)</sup> 器件安装在  $40\text{ mm} \times 40\text{ mm} \times 1.5\text{ mm}$  环氧树脂印刷电路板 FR4 上，漏极连接用铜面积为  $6\text{ cm}^2$ （一层， $70\ \mu\text{m}$  厚）。印刷电路板垂直放置在静止空气中。


### 1 功率耗散

$$P_{tot} = f(T_c); V_{GS} \geq 6V$$



### 2 漏极电流


$$I_D = f(T_c); V_{GS} \geq 10V$$



### 3 安全工作区

$$I_D = f(V_{DS}); T_c = 25^\circ C; D = 0$$


parameter:  $t_p$



### 4 最大瞬态热阻抗

$$Z_{thJC} = f(t_p)$$


parameter:  $D = t_p/T$



**5 典型输出特性**

$I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}$


parameter:  $V_{GS}$



**6 典型漏源导通电阻**

$R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$


parameter:  $V_{GS}$



**7 典型传输特性**

$I_D = f(V_{GS}); V_{DS} = 6\text{V}$


parameter:  $T_j$



**8 典型正向跨导**

$g_{fs} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$


parameter:  $g_{fs}$



**9 典型漏源导通电阻**

$$R_{DS(ON)} = f(T_j)$$


parameter:  $I_D = 80\text{ A}$ ;  $V_{GS} = 10\text{ V}$



**10 典型栅极阈值电压**


$$V_{GS(th)} = f(T_j); V_{GS} = V_{DS}$$

parameter:  $I_D$



**11 典型电容**


$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$$



**12 典型正向二极管特性**

$$I_F = f(V_{SD})$$


parameter:  $T_j$



**13 典型雪崩能量**

$$E_{AS} = f(T_j)$$


parameter:  $I_D = 80A$



**14 典型栅极电荷**


$$V_{GS} = f(Q_{gate}); I_D = 80 A \text{ pulsed}$$

parameter:  $V_{DD}$




**15 典型漏源击穿电压**

$$V_{BR(DSS)} = f(T_j); I_D = 1 mA$$



**16 栅极充电波形**





## 免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

**您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。**

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2025-04-17**

**Published by**

**Infineon Technologies AG**

**81726 Munich, Germany**

**© 2025 Infineon Technologies AG.**

**All Rights Reserved.**

**Do you have a question about this document?**

**Email:**

[erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

## 重要提示

本文件所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。英飞凌对于本文件中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。此外，本文件所提供的任何信息均取决于客户履行本文件所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文件所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文件中所提供的信息是否充分自行予以评估。

## 警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后果可被合理地预料到可能导致人身伤害的任何应用领域。