Preliminary datasheet

62mm C-Series 模块 采用 CoolSiC™ Trench MOSFET

特性

- 电气特性
  - V_{DSS} = 1200 V
  - I_{DN} = 180 A / I_{DRM} = 360 A
  - 高电流密度
  - 低开关损耗
- 机械特性
  - 4 kV 交流 1 分钟 绝缘

可选应用

- UPS 系统
- 太阳能应用
- DC/DC 变换器
- 高频开关应用
- 储能系统
- 电动车直流充电

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

	描述	1
	特性	1
	可选应用	1
	产品认证	1
	内容	2
1	封装	3
2	**MOSFET**	3
3	**Body diode (MOSFET)**	5
4	特征参数图表	7
5	电路拓扑图	12
6	封装尺寸	13
7	模块标签代码	14
	修订历史	15
	免责声明	16

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 60 s	4.0	kV
模块基板材料			Cu	
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
爬电距离	d_{Creep}	端子至散热器	29.0	mm
爬电距离	d_{Creep}	端子至端子	23.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至散热器	23.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至端子	11.0	mm
相对电痕指数	*CTI*		> 400	
相对温度指数 (电)	*RTI*	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
杂散电感,模块	L_{sCE}				20		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	T_C = 25 °C, 每个开关			0.47		mΩ
储存温度	T_{stg}			-40		125	°C
模块安装的安装扭距	*M*	根据相应的应用手册进行安装	M6, 螺丝	3		6	Nm
端子安装扭矩	*M*	根据相应的应用手册进行安装	M6, 螺丝	2.5		5	Nm
重量	*G*				340		g

2 MOSFET

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
漏源极电压	V_{DSS}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
植入漏极电流	I_{DN}			180	A
连续漏极直流电流	I_{DDC}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = 18 V	T_C = 115 °C	140	A
漏极重复峰值电流	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		360	A
栅-源瞬态最大电压	V_{GS}	*D* < 0.01		-10/23	V
栅-源稳态最大电压	V_{GS}			-7/20	V

表 4 推荐值

特征参数	代号	标注或测试条件	[ZH]Values	单位
通态栅极电压	$V_{GS(on)}$		15...18	V
断态栅极电压	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

表 5 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
漏源通态电阻	$R_{DS(on)}$	I_D = 180 A	V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 25 °C		5.5		mΩ
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 125 °C		8.9		
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 175 °C		11.8		
			V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 25 °C		6.6		
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	I_D = 60 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25 °C, (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V)		3.45	4.3	5.15	V
栅极电荷	Q_G	V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V			0.446		µC
内部栅极电阻	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			1.4		Ω
输入电容	C_{ISS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		13.2		nF
输出电容	C_{OSS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.63		nF
反向传输电容	C_{rss}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.042		nF
C_{OSS} 存储能量	E_{OSS}	V_{DS} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			258		µJ
漏源泄漏电流	I_{DSS}	V_{DS} = 1200 V, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		0.09	527	µA
栅极漏电流	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, T_{vj} = 25 °C	V_{GS} = 20 V			400	nA
开通延迟时间(感性负载)	$t_{d\ on}$	I_D = 180 A, R_{Gon} = 3.9 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		60		ns
			T_{vj} = 125 °C		58		
			T_{vj} = 175 °C		58		
上升时间(感性负载)	t_r	I_D = 180 A, R_{Gon} = 3.9 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		59		ns
			T_{vj} = 125 °C		59		
			T_{vj} = 175 °C		61		

(待续)

表 5 **(续) 特征值**

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
关断延迟时间(感性负载)	$t_{d\ off}$	I_D = 180 A, R_{Goff} = 3.6 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		101		ns
			T_{vj} = 125 °C		108		
			T_{vj} = 175 °C		111		
下降时间(感性负载)	t_f	I_D = 180 A, R_{Goff} = 3.6 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		29		ns
			T_{vj} = 125 °C		29		
			T_{vj} = 175 °C		29		
开通损耗能量 (每脉冲)	E_{on}	I_D = 180 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 10 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Gon} = 3.9 Ω, di/dt = 5.5 kA/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.8		mJ
			T_{vj} = 125 °C		3.2		
			T_{vj} = 175 °C		3.6		
关断损耗能量 (每脉冲）	E_{off}	I_D = 180 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 10 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Goff} = 3.6 Ω, dv/dt = 16.6 kV/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.9		mJ
			T_{vj} = 125 °C		3.1		
			T_{vj} = 175 °C		3.3		
结一外壳热阻	R_{thJC}	每个 MOSFET				0.188	K/W
外壳一散热器热阻	R_{thCH}	每个 MOSFET, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.0420		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\ op}$			-40		175	°C

注: *The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN 2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.*

Tvj,op > 150°C is allowed for operation at overload conditions for MOSFET and body diode. For detailed specifications, please refer to AN 2021-13.

3 Body diode (MOSFET)

表 6 **最大标定值**

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
体二极管正向直流电流	I_{SD}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3 V	T_C = 115 °C	75	A

表 7 **特征值**

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_{SD}	I_{SD} = 180 A, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		4.35	5.75	V
			T_{vj} = 125 °C		4.05		
			T_{vj} = 175 °C		3.95		

(待续)

表 **7** (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	

4 特征参数图表

输出特性 （典型), MOSFET
$I_D = f(V_{DS})$
$V_{GS} = 18$ V



输出特性 （典型), MOSFET
$I_D = f(V_{DS})$
$V_{GS} = 15$ V



漏源通态电阻 （典型), MOSFET
$R_{DS(on)} = f(I_D)$
$V_{GS} = 18$ V



漏源通态电阻 （典型), MOSFET
$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$
$I_D = 180$ A



输出特性 （典型), MOSFET
$I_D = f(V_{DS})$
$T_{vj} = 175\ °C$



传输特性 （典型), MOSFET
$I_D = f(V_{GS})$
$V_{DS} = 20\ V$



栅-源阀值电压（典型）, MOSFET
$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
$V_{GS} = V_{DS}$



栅极电荷特性 （典型), MOSFET
$V_{GS} = f(Q_G)$
$I_D = 180\ A,\ T_{vj} = 25\ °C$



电容特性 （典型), MOSFET
$C = f(V_{DS})$
$f = 100\ kHz$, $T_{vj} = 25\ °C$, $V_{GS} = 0\ V$



正向特性 体二极管（典型), MOSFET
$I_{SD} = f(V_{SD})$
$T_{vj} = 25\ °C$



体二极管正向压降（典型), MOSFET
$V_{SD} = f(T_{vj})$
$I_{SD} = 180\ A$



开关损耗 （典型), MOSFET
$E = f(I_D)$
$R_{Goff} = 3.6\ \Omega$, $R_{Gon} = 3.9\ \Omega$, $V_{DD} = 600\ V$, $V_{GS} = -3/18\ V$



开关损耗 （典型), MOSFET

$E = f(R_G)$

V_{DD} = 600 V, I_D = 180 A, V_{GS} = -3/18 V



开关时间 （典型), MOSFET

$t = f(I_D)$

R_{Goff} = 3.6 Ω, R_{Gon} = 3.9 Ω, V_{DD} = 600 V, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



开关时间 （典型), MOSFET

$t = f(R_G)$

V_{DD} = 600 V, I_D = 180 A, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



电流变化斜率 （典型), MOSFET

$di/dt = f(R_G)$

V_{DD} = 600 V, I_D = 180 A, V_{GS} = -3/18 V



电压变化斜率 （典型), MOSFET

$dv/dt = f(R_G)$

V_{DD} = 600 V, I_D = 180 A, V_{GS} = -3/18 V



反偏安全工作区 （RBSOA）, MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$

R_{Goff} = 3.6 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



瞬态热阻抗 , MOSFET

$Z_{th} = f(t)$



5 电路拓扑图



图 **1**

6 封装尺寸


mounting depth max. 10
Einschraubtiefe max. 10
1.4 CZ
mounting depth min.7
Einstecktiefe min.7
20
0.75 C 3x
30.5
29±0.3
23±0.3
Infineon IGBT GJJWW
00001
FF
6+0.3
30.9±0.5
C
13.2±0.2
14±0.2
14±0.2
14±0.2
13.2±0.2
Stecker DIN46244-A2.8-0.5-BZ
Ø1.5 AB 4x
1
2
3
6.4±0.1
20±0.2
x
15
27
30±0.3
48±0.2
61.4±0.3
Ø0.8 AB
3x
6.5+0.1 -0.3
28
28
93±0.2
106.4±0.3
B
A
0.3 A
0.3 B
x: M5/M6 depending on type
x: M5/M6 je nach Typ

图 2

7 模块标签代码

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content*	*Digit*	*Example*
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	7154914284655054991153 0		7154914284655054991153 0

图 **3**

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
0.10	2023-03-17	Initial version

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-03-17

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABF583-001

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应当被视为针对任何 条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者 任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均 在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但 不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此 排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行 本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以 及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律 要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使 用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜 于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提 供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该 等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室 接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做 出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 领域。