EconoPIM™3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC

Eigenschaften


Typical appearance

- Elektrische Eigenschaften
  - V_{CES} = 1700 V
  - $I_{C\ nom}$ = 75 A / I_{CRM} = 150 A
  - Niedriges V_{CEsat}
  - Trench IGBT 4
  - V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten
  - 2,2 kV Gleichrichterdioden
- Mechanische Eigenschaften
  - Lötverbindungstechnik
  - Standardgehäuse
  - Integrierter NTC Temperatur Sensor
  - Isolierte Bodenplatte

Potenzielle Anwendungen

- Motorantriebe

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	**Gehäuse**	3
2	**IGBT, Wechselrichter**	3
3	**Diode, Wechselrichter**	5
4	**Diode, Gleichrichter**	6
5	**IGBT, Brems-Chopper**	7
6	**Diode, Brems-Chopper**	8
7	**NTC-Widerstand**	9
8	**Kennlinien**	10
9	**Schaltplan**	15
10	**Gehäuseabmessungen**	16
11	**Modul-Label-Code**	17
	Änderungshistorie	18
	Disclaimer	19

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 60 s	3.4	kV
Material Modulgrundplatte			Cu	
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	10.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	7.5	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	*RTI*	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}				40		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	T_C=25°C, pro Schalter			3		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	T_C=25°C, pro Schalter			4		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	3		6	Nm
Gewicht	*G*				300		g

***Anmerkung**:The current under continuous operation is limited to 50 A rms per connector pin.*

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1700	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_C = 100 °C	75	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		150	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 75 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.95	2.30	V
			T_{vj} = 125 °C		2.35		
			T_{vj} = 150 °C		2.45		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 3 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.25	5.80	6.35	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 900 V			0.9		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			8.5		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			6.8		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.22		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 1700 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			1	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 4.3 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.230		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.250		
			T_{vj} = 150 °C		0.260		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 4.3 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.036		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.040		
			T_{vj} = 150 °C		0.045		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 4.3 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.460		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.600		
			T_{vj} = 150 °C		0.640		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 4.3 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.080		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.150		
			T_{vj} = 150 °C		0.160		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 4.3 Ω, di/dt = 2150 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		13.1		mJ
			T_{vj} = 125 °C		18.8		
			T_{vj} = 150 °C		20.2		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 4.3 Ω, dv/dt = 3000 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		14.7		mJ
			T_{vj} = 125 °C		25.2		
			T_{vj} = 150 °C		28.4		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 1000 V, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt	t_P ≤ 10 µs, T_{vj} ≤ 150 °C		350		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT				0.327	K/W

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, λ_{grease} = 1 W/(m·K)		0.0678		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$		-40		150	°C

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1700	V
Dauergleichstrom	I_F			75	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		150	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	1350	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	1150	

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 75 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.80	2.20	V
			T_{vj} = 125 °C		1.90		
			T_{vj} = 150 °C		1.95		
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 900 V, I_F = 75 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2150 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		105		A
			T_{vj} = 125 °C		125		
			T_{vj} = 150 °C		130		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 900 V, I_F = 75 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2150 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		13.5		µC
			T_{vj} = 125 °C		25.4		
			T_{vj} = 150 °C		29.4		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 900 V, I_F = 75 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2150 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		8.6		mJ
			T_{vj} = 125 °C		17.2		
			T_{vj} = 150 °C		20.2		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				0.529	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.0730		K/W

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$		-40		150	°C

4 Diode, Gleichrichter

Tabelle 7 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	2200	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	T_C = 105 °C		81	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	T_C = 105 °C		140	A
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	t_P = 10 ms	T_{vj} = 25 °C	670	A
			T_{vj} = 125 °C	585	
			T_{vj} = 150 °C	540	
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms	T_{vj} = 25 °C	2240	A^2s
			T_{vj} = 125 °C	1710	
			T_{vj} = 150 °C	1460	

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 75 A	T_{vj} = 25 °C		1.15		V
			T_{vj} = 125 °C		1.10		
			T_{vj} = 150 °C		1.10		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				0.651	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.0800		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj,\,op}$			-40		150	°C

5 IGBT, Brems-Chopper

Tabelle 9 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1700	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_C = 100 °C	75	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		150	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 10 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 75 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.95	2.30	V
			T_{vj} = 125 °C		2.35		
			T_{vj} = 150 °C		2.45		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 3 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.25	5.80	6.35	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 900 V			0.9		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			8.5		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			6.8		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.22		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 1700 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			1	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 4.3 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.230		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.250		
			T_{vj} = 150 °C		0.260		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 4.3 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.036		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.040		
			T_{vj} = 150 °C		0.045		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 4.3 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.460		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.600		
			T_{vj} = 150 °C		0.640		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 10 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 4.3 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.080		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.150		
			T_{vj} = 150 °C		0.160		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 4.3 Ω, di/dt = 2150 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		13		mJ
			T_{vj} = 125 °C		19		
			T_{vj} = 150 °C		20		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 75 A, V_{CC} = 900 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 4.3 Ω, dv/dt = 3000 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		14.5		mJ
			T_{vj} = 125 °C		25.2		
			T_{vj} = 150 °C		28.5		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 1000 V, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt	t_P ≤ 10 µs, T_{vj} ≤ 150 °C		350		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT				0.327	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.0678		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

6 Diode, Brems-Chopper

Tabelle 11 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1700	V
Dauergleichstrom	I_F			50	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		100	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	310	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	260	

Tabelle 12 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.80	2.20	V
			T_{vj} = 125 °C		1.90		
			T_{vj} = 150 °C		1.95		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 12 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 900 V, I_F = 50 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 1500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		55		A
			T_{vj} = 125 °C		64		
			T_{vj} = 150 °C		68		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 900 V, I_F = 50 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 1500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		15		µC
			T_{vj} = 125 °C		21.3		
			T_{vj} = 150 °C		24.3		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 900 V, I_F = 50 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 1500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		10		mJ
			T_{vj} = 125 °C		13.5		
			T_{vj} = 150 °C		16		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				0.692	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.0840		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

7 NTC-Widerstand

Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

***Anmerkung**:Angaben gemäß gültiger Application Note.*

8 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

V_{GE} = 15 V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

T_{vj} = 150 °C



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{GE})$

V_{CE} = 20 V



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(I_C)$

R_{Goff} = 4.3 Ω, R_{Gon} = 4.3 Ω, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ± 15 V



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$

$I_C = 75\ A$, $V_{CC} = 900\ V$, $V_{GE} = \pm 15\ V$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 4.3\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 150\ °C$



Transienter Wärmewiderstand, IGBT, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$

$R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$, $V_{CC} = 900$ V



Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 75$ A, $V_{CC} = 900$ V



Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Gleichrichter

$I_F = f(V_F)$



Transienter Wärmewiderstand, Diode, Gleichrichter

$Z_{th} = f(t)$



Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Brems-Chopper

$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15\ V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Brems-Chopper

$I_C = f(V_{CE})$

$T_{vj} = 150\ °C$



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Brems-Chopper

$I_C = f(V_{GE})$

$V_{CE} = 20\ V$



Transienter Wärmewiderstand, IGBT, Brems-Chopper

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Brems-Chopper

$I_F = f(V_F)$



Transienter Wärmewiderstand, Diode, Brems-Chopper

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



9 Schaltplan



Abbildung 1

10 Gehäuseabmessungen



Abbildung 2

11 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 7154914284655054991530	 7154914284655054991530	

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2021-12-16	Initial version
1.00	2024-07-03	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2024-07-03

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2024 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABC857-002

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.