VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG

CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Infineon Technologies Austria AG
Siemensstrasse 2
9500 Villach
Austria

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

REG F345 oder/or REG F345 oder/or VDE-REG F345

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10; EN IEC 60747-17:2020+AC:2021

Aktenzeichen: 5006714-4880-0003 / 342881
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40055138 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2022-05-11
(letzte Änderung / updated 2026-06-01)

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Infineon Technologies Austria AG, Siemensstrasse 2, 9500 VILLACH, AUSTRIA

Aktenzeichen / *File ref.*
5006714-4880-0003 / 342881 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated* 2026-06-01

Datum / *Date* 2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40055138.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40055138.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Typ(en) / *Type(s)*

1] **2EDR8259H**
2] **2EDR7259X**
3] **2EDR8259X**
4] **2EDR9259X**
5] **2EDR8258X**
6] **2EDR6258X**
7] **2EDR9258X**
8] **1ED3120MC12H**
9] **1ED3121MC12H**
10] **1ED3122MC12H**
11] **1ED3123MC12H**
12] **1ED3124MC12H**
13] **1ED3131MC12H**
14] **1ED3240MC12H**
15] **1ED3241MC12H**
16] **1ED3250MC12H**
17] **1ED3251MC12H**
18] **1ED3320MC12N**
19] **1ED3321MC12N**
20] **1ED3322MC12N**
21] **1ED3323MC12N**
22] **2EDR8259HQ1**
23] **2EDR7258XQ1**
24] **2EDR8258XQ1**
25] **2EDR8259XQ1**
26] **2EDR9258XQ1**
27] **2ED3140MC12L**
28] **2ED3141MC12L**
29] **2ED3142MC12L**
30] **2ED3143MC12L**

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Infineon Technologies Austria AG, Siemensstrasse 2, 9500 VILLACH, AUSTRIA

Aktenzeichen / *File ref.*
5006714-4880-0003 / 342881 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated*
2026-06-01

Datum / *Date*
2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40055138.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40055138.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Typ(en) / *Type(s)*

31] 2ED3144MC12L
32] 2ED3145MC12L
33] 2ED3146MC12L
34] 2ED3147MC12L
35] 1ED314(1;2;3;4;5)MC12H
36] 1EDR314(0;4;6;7)HQE
37] 2EDR3140XQE
38] 2EDR3142XQE
39] 2EDR3144XQE
40] 2EDR3146XQE
41] 2EDR3147XQE
42] 2EDR3148XQE
43] 2EDR3149XQE
44] ICE183yM-Vwww
45] ICE183AyM-Vwww
46] ICE184yM-Vwww
47] ICE186yM-Vwww
48] ICE180yM
49] ICE180yM-Vwww
50] ICE188yM
51] ICE188yM-Vwww
52] ICE189yM
53] ICE189yM-Vwww
54] ICE193yM-Vwww

Weitere Angaben siehe Anlagen
Further information see appendix

100T1 ; 200K1 ; 200K2 ; 300M1 ; 500Z1 vom 2026-06-01
100T1 ; 200K1 ; 200K2 ; 300M1 ; 500Z1 dated 2026-06-01

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*: 40055138

Infoblatt / *Info sheet*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Infineon Technologies Austria AG, Siemensstrasse 2, 9500 VILLACH, AUSTRIA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5006714-4880-0003 / 342881 / TL7 / SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40055138.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40055138.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.
The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).
The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.
Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.
The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	100T1
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

		2EDR7259 / I	X / II
I	Basis Typenbezeichnung *Basic type designation*	**2EDR7259** **2EDR8259** **2EDR9259** **2EDR8258** **2EDR6258** **2EDR9258** **2EDR7258** **2EDR8258** **2EDR8259** **2EDR9258**	
II	Klassifizierung / Kennzeichnung *Classification / Marking*	**X** Nummern und/oder Buchstaben / Numbers and or Letters Nur zugelassen, solange die Sicherheits-Kennwerte und Konstruktion im Vergleich zum Basistyp erhalten bleiben / *Only approved as long as the safety ratings and the construction in comparison to the basic type remains the same*	

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

		2EDR7258 / I	X / II	Q1 / III
I	Basis Typenbezeichnung *Basic type designation*	**2EDR7258** **2EDR8258** **2EDR8259** **2EDR9258**		
II	Klassifizierung / Kennzeichnung *Classification / Marking*	**X** Nummern und/oder Buchstaben / Numbers and or Letters Nur zugelassen, solange die Sicherheits-Kennwerte und Konstruktion im Vergleich zum Basistyp erhalten bleiben / *Only approved as long as the safety ratings and the construction in comparison to the basic type remains the same*		
III	Typenbezeichnung fortgesetzt *Type designation continued*	**Q1**		

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

		2EDR3140 (I)	X (II)	QE (III)
I	Basis Typenbezeichnung *Basic type designation*	**2EDR3140** **2EDR3142** **2EDR3144** **2EDR3146** **2EDR3147** **2EDR3148** **2EDR3149**		
II	Klassifizierung / Kennzeichnung *Classification / Marking*		**X** Nummern und/oder Buchstaben / Numbers and or Letters Nur zugelassen, solange die Sicherheits-Kennwerte und Konstruktion im Vergleich zum Basistyp erhalten bleiben / *Only approved as long as the safety ratings and the construction in comparison to the basic type remains the same*	
III	Typenbezeichnung fortgesetzt *Type designation continued*			**QE**

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

CoolSET-SIP family / Types no.		ICE1 (I) 8 (II) 6 (III) yM (IV) - Vwww (V)
I	Basic type designation	**ICE1**
II	HV Power Switch (Die 3)	Breakdown voltage **8** = 800V **9** = 950V
III	Power level – determined by HV Power Switch (Die 3)	CoolMOS **3** = 30W **3A** = 40W **4** = 45W **6** = 60W SiC **8** = 75W **9** = 85W **0** = 100W
IV	Family identifier	**yM** **y = A – Z ; AA – ZZ** E-fuse bit programming in Secondary side controller (Die 2) Only approved as long as the safety ratings and the construction in comparison to the basic type remains the same
V	Version number	**blank** **Vwww** **w** = Numbers E-fuse bit programming in Secondary side controller (Die 2)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	200K1
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Eingang *Input*	Ausgang *Output*	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform *Lay-Out Footprint / or package type* [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang *External creepage distance Input - Output* [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang *External clearance Input - Output* [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. *Max. repetitive peak isolation voltage* U_{IORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung *Maximum transient isolation voltage* U_{IOTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad *Pollution degree*	Klimaklasse *Climatic category*	Betriebstemperaturbereich *Operating temperature range* T_{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich *Storage temperature range* T_{stg} [°C]
1	**2EDR8259H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-16-36	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
2	**2EDR7259X**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
3	**2EDR8259X**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
4	**2EDR9259X**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
5	**2EDR8258X**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
6	**2EDR6258X**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
7	**2EDR9258X**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
8	**1ED3120MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
9	**1ED3121MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
10	**1ED3122MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
11	**1ED3123MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
12	**1ED3124MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
13	**1ED3131MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
14	**1ED3240MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8-66	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
15	**1ED3241MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8-66	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
16	**1ED3250MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8-66	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Eingang *Input*	Ausgang *Output*	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform *Lay-Out Footprint / or package type* [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang *External creepage distance Input - Output* [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang *External clearance Input - Output* [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. *Max. repetitive peak isolation voltage* U_{IORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung *Maximum transient isolation voltage* U_{IOTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad *Pollution degree*	Klimaklasse *Climatic category*	Betriebstemperaturbereich *Operating temperature range* T_{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich *Storage temperature range* T_{stg} [°C]
17	**1ED3251MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-8-66	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
18	**1ED3320MC12N**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-16-40	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
19	**1ED3321MC12N**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-16-40	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
20	**1ED3322MC12N**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-16-40	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
21	**1ED3323MC12N**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-16-40	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
22	**2EDR8259HQ1**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-16-36	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
23	**2EDR7258XQ1**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
24	**2EDR8258XQ1**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
25	**2EDR8259XQ1**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
26	**2EDR9258XQ1**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
27	**2ED3140MC12L**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
28	**2ED3141MC12L**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
29	**2ED3142MC12L**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
30	**2ED3143MC12L**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
31	**2ED3144MC12L**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
32	**2ED3145MC12L**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Eingang *Input*	Ausgang *Output*	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform *Lay-Out Footprint / or package type* [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang *External creepage distance Input - Output* [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang *External clearance Input - Output* [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. *Max. repetitive peak isolation voltage* U_{IORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung *Maximum transient isolation voltage* U_{IOTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad *Pollution degree*	Klimaklasse *Climatic category*	Betriebstemperaturbereich *Operating temperature range* T_{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich *Storage temperature range* T_{stg} [°C]
33	**2ED3146MC12L**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
34	**2ED3147MC12L**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-71	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
35	**1ED314(1;2;3;4;5)MC12H**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-LDSO-8-1	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
36	**1EDR314(0;4;6;7)HQE**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-LDSO-8-1	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-55 ... +150
37	**2EDR3140XQE**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-79	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
38	**2EDR3142XQE**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-79	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
39	**2EDR3144XQE**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-79	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
40	**2EDR3146XQE**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-79	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
41	**2EDR3147XQE**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-79	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
42	**2EDR3148XQE**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-79	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
43	**2EDR3149XQE**	EiceDriver chip	Gate Driver	PG-DSO-14-79	≥ 8,0	≥ 8,0	1767	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
44	**ICE183yM-Vwww**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
45	**ICE183AyM-Vwww**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Eingang *Input*	Ausgang *Output*	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform *Lay-Out Footprint / or package type* [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang *External creepage distance Input - Output* [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang *External clearance Input - Output* [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. *Max. repetitive peak isolation voltage* U_{IORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung *Maximum transient isolation voltage* U_{IOTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad *Pollution degree*	Klimaklasse *Climatic category*	Betriebstemperaturbereich *Operating temperature range* T_{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich *Storage temperature range* T_{stg} [°C]
46	**ICE184yM-Vwww**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
47	**ICE186yM-Vwww**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
48	**ICE180yM**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
49	**ICE180yM-Vwww**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
50	**ICE188yM**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
51	**ICE188yM-Vwww**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
52	**ICE189yM**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150
53	**ICE189yM-Vwww**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	800	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	200K1
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Eingang *Input*	Ausgang *Output*	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform *Lay-Out Footprint / or package type* [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang *External creepage distance Input - Output* [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang *External clearance Input - Output* [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. *Max. repetitive peak isolation voltage* U_{IORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung *Maximum transient isolation voltage* U_{IOTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad *Pollution degree*	Klimaklasse *Climatic category*	Betriebstemperaturbereich *Operating temperature range* T_{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich *Storage temperature range* T_{stg} [°C]
54	**ICE193yM-Vwww**	EiceDriver chip / Power switch chip	Gate Driver	PG-DSO-27-1	≥ 8,0	≥ 8,0	950	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-40 ... +150

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	200K2
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Sicherheitsgrenzwerte *Safety ratings*				Stoßspannungsprüfung – Typprüfung *Surge test – Type test* Prüfspannung / *Test voltage* [V peak]	Form der Stoßspannung *Shape of the surge voltage* IEC 61000-4-5, 1,2/50µs	Form der Stoßspannung *Shape of the surge voltage* IEC 62368-1, D.2, Circuit 3	Klassifizierung für SMT Classification for SMT *nach* / acording IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötbadmethode *Classification for Solder bath method*	Zusätzliche Daten *Addition ratings*
		Maximaler Eingangsstrom *Maximum input current* I_{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom *Maximum output current* I_{SO} [mA]	Max. Ausgangsverlustleistung *Max. output power dissipation* P_{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur *Max. ambient temperature* T_S [°C] (Derated)						
1	**2EDR8259H**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x	260°C/10s	-	-
2	**2EDR7259X**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
3	**2EDR8259X**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
4	**2EDR9259X**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
5	**2EDR8258X**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
6	**2EDR6258X**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
7	**2EDR9258X**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
8	**1ED3120MC12H**	20	-	1314	150	11000	-	x			
9	**1ED3121MC12H**	20	-	1314	150	11000	-	x			
10	**1ED3122MC12H**	20	-	1314	150	11000	-	x			
11	**1ED3123MC12H**	20	-	1314	150	11000	-	x			
12	**1ED3124MC12H**	20	-	1314	150	11000	-	x			
13	**1ED3131MC12H**	20	-	1314	150	11000	-	x			
14	**1ED3240MC12H**	20	-	1100	150	11000	-	x			
15	**1ED3241MC12H**	20	-	1100	150	11000	-	x			
16	**1ED3250MC12H**	20	-	1100	150	11000	-	x			
17	**1ED3251MC12H**	20	-	1100	150	11000	-	x			

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	200K2
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Sicherheitsgrenzwerte *Safety ratings*				Stoßspannungsprüfung – Typprüfung *Surge test – Type test* Prüfspannung / *Test voltage* [V peak]	Form der Stoßspannung *Shape of the surge voltage* IEC 61000-4-5, 1,2/50µs	Form der Stoßspannung *Shape of the surge voltage* IEC 62368-1, D.2, Circuit 3	Klassifizierung für SMT Classification for SMT *nach* / acording IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötbadmethode *Classification for Solder bath method*	Zusätzliche Daten *Addition ratings*
		Maximaler Eingangsstrom *Maximum input current* I_{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom *Maximum output current* I_{SO} [mA]	Max. Ausgangsverlustleistung *Max. output power dissipation* P_{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur *Max. ambient temperature* T_S [°C] (Derated)						
18	**1ED3320MC12N**	20	-	910	150	11000	-	x	260°C/10s	-	-
19	**1ED3321MC12N**	20	-	910	150	11000	-	x			
20	**1ED3322MC12N**	20	-	910	150	11000	-	x			
21	**1ED3323MC12N**	20	-	910	150	11000	-	x			
22	**2EDR8259HQ1**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
23	**2EDR7258XQ1**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
24	**2EDR8258XQ1**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
25	**2EDR8259XQ1**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
26	**2EDR9258XQ1**	4,5	72,3	1812	150	11000	-	x			
27	**2ED3140MC12L**	6	160	1600	150	11000	x	-			
28	**2ED3141MC12L**	6	160	1600	150	11000	x	-			
29	**2ED3142MC12L**	6	160	1600	150	11000	x	-			
30	**2ED3143MC12L**	6	160	1600	150	11000	x	-			
31	**2ED3144MC12L**	6	160	1600	150	11000	x	-			
32	**2ED3145MC12L**	6	160	1600	150	11000	x	-			
33	**2ED3146MC12L**	6	160	1600	150	11000	x	-			
34	**2ED3147MC12L**	6	160	1600	150	11000	x	-			

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	200K2
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Sicherheitsgrenzwerte *Safety ratings*				Stoßspannungsprüfung – Typprüfung *Surge test – Type test* Prüfspannung / *Test voltage* [V peak]	Form der Stoßspannung *Shape of the surge voltage* IEC 61000-4-5, 1,2/50µs	Form der Stoßspannung *Shape of the surge voltage* IEC 62368-1, D.2, Circuit 3	Klassifizierung für SMT Classification for SMT *nach* / acording IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötbadmethode *Classification for Solder bath method*	Zusätzliche Daten *Addition ratings*
		Maximaler Eingangsstrom *Maximum input current* I_{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom *Maximum output current* I_{SO} [mA]	Max. Ausgangsverlustleistung *Max. output power dissipation* P_{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur *Max. ambient temperature* T_S [°C] (Derated)						
35	**1ED314(1;2;3;4;5)MC12H**	1,4	100	1006	150	11000	x	-	260°C/10s	-	-
36	**1EDR314(0;4;6;7)HQE**	1,4	100	1000	150	11000	x	-			
37	**2EDR3140XQE**	6	160	1600	150	11000	x	-			
38	**2EDR3142XQE**	6	160	1600	150	11000	x	-			
39	**2EDR3144XQE**	6	160	1600	150	11000	x	-			
40	**2EDR3146XQE**	6	160	1600	150	11000	x	-			
41	**2EDR3147XQE**	6	160	1600	150	11000	x	-			
42	**2EDR3148XQE**	6	160	1600	150	11000	x	-			
43	**2EDR3149XQE**	6	160	1600	150	11000	x	-			
44	**ICE183yM-Vwww**	12 | 490 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			
45	**ICE183AyM-Vwww**	12 | 620 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			
46	**ICE184yM-Vwww**	12 | 790 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			
47	**ICE186yM-Vwww**	12 | 1060 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			
48	**ICE180yM**	12 | 2970 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			
49	**ICE180yM-Vwww**	12 | 2970 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			
50	**ICE188yM**	12 | 1620 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			
51	**ICE188yM-Vwww**	12 | 1620 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	200K2
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Sicherheitsgrenzwerte *Safety ratings*				Stoßspannungsprüfung – Typprüfung *Surge test – Type test* Prüfspannung / *Test voltage* [V peak]	Form der Stoßspannung *Shape of the surge voltage* IEC 61000-4-5, 1,2/50µs	Form der Stoßspannung *Shape of the surge voltage* IEC 62368-1, D.2, Circuit 3	Klassifizierung für SMT Classification for SMT *nach* / acording IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötbadmethode *Classification for Solder bath method*	Zusätzliche Daten *Addition ratings*
		Maximaler Eingangsstrom *Maximum input current* I_{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom *Maximum output current* I_{SO} [mA]	Max. Ausgangsverlustleistung *Max. output power dissipation* P_{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur *Max. ambient temperature* T_S [°C] (Derated)						
52	**ICE189yM**	12 | 2010 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-	260°C/10s	-	-
53	**ICE189yM-Vwww**	12 | 2010 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			
54	**ICE193yM-Vwww**	12 | 490 [1)]	20	250 | 1270 [1)]	150	11000	x	-			

[1)] Second value for Power switch chip only

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	500Z1
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Zusätzliche Normen *Additional standards*	Äußere Kriechstrecke *Outer creepage distance* [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) *Transient overvoltage (peak voltage)* (V peak) – 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / *Working voltage of basic Insulation* (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / *Working voltage of reinforced Insulation* (V rms) – 5.4.3
1	**2EDR8259H**	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2025-01 ; EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 ; IEC 62368-1:2023 Abschnitt / *Clause* : 5.4.3 ; 5.4.4.4 ; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	558
2	**2EDR7259X**		≥ 8,0	6000	-	558
3	**2EDR8259X**		≥ 8,0	6000	-	558
4	**2EDR9259X**		≥ 8,0	6000	-	558
5	**2EDR8258X**		≥ 8,0	6000	-	558
6	**2EDR6258X**		≥ 8,0	6000	-	558
7	**2EDR9258X**		≥ 8,0	6000	-	558
8	**1ED3120MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558
9	**1ED3121MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558
10	**1ED3122MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558
11	**1ED3123MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558
12	**1ED3124MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558
13	**1ED3131MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558
14	**1ED3240MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558
15	**1ED3241MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558
16	**1ED3250MC12H**		≥ 8,0	6000	-	558

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Zusätzliche Normen *Additional standards*	Äußere Kriechstrecke *Outer creepage distance* [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) *Transient overvoltage (peak voltage)* (V peak) – 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / *Working voltage of basic Insulation* (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / *Working voltage of reinforced Insulation* (V rms) – 5.4.3
17	**1ED3251MC12H**	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2025-01 ; EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 ; IEC 62368-1:2023 Abschnitt / *Clause* : 5.4.3 ; 5.4.4.4 ; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	558
18	**1ED3320MC12N**		≥ 8,0	6000	-	558
19	**1ED3321MC12N**		≥ 8,0	6000	-	558
20	**1ED3322MC12N**		≥ 8,0	6000	-	558
21	**1ED3323MC12N**		≥ 8,0	6000	-	558
22	**2EDR8259HQ1**		≥ 8,0	6000	-	558
23	**2EDR7258XQ1**		≥ 8,0	6000	-	558
24	**2EDR8258XQ1**		≥ 8,0	6000	-	558
25	**2EDR8259XQ1**		≥ 8,0	6000	-	558
26	**2EDR9258XQ1**		≥ 8,0	6000	-	558
27	**2ED3140MC12L**		≥ 8,0	6000	-	558
28	**2ED3141MC12L**		≥ 8,0	6000	-	558
29	**2ED3142MC12L**		≥ 8,0	6000	-	558
30	**2ED3143MC12L**		≥ 8,0	6000	-	558
31	**2ED3144MC12L**		≥ 8,0	6000	-	558
32	**2ED3145MC12L**		≥ 8,0	6000	-	558

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	500Z1
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Zusätzliche Normen *Additional standards*	Äußere Kriechstrecke *Outer creepage distance* [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) *Transient overvoltage (peak voltage)* (V peak) – 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / *Working voltage of basic Insulation* (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / *Working voltage of reinforced Insulation* (V rms) – 5.4.3
33	**2ED3146MC12L**	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2025-01 ; EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 ; IEC 62368-1:2023 Abschnitt / *Clause* : 5.4.3 ; 5.4.4.4 ; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	558
34	**2ED3147MC12L**		≥ 8,0	6000	-	558
35	**1ED314(1;2;3;4;5)MC12H**		≥ 8,0	6000	-	800
36	**1EDR314(0;4;6;7)HQE**		≥ 8,0	6000	-	800
37	**2EDR3140XQE**		≥ 8,0	6000	-	800
38	**2EDR3142XQE**		≥ 8,0	6000	-	800
39	**2EDR3144XQE**		≥ 8,0	6000	-	800
40	**2EDR3146XQE**		≥ 8,0	6000	-	800
41	**2EDR3147XQE**		≥ 8,0	6000	-	800
42	**2EDR3148XQE**		≥ 8,0	6000	-	800
43	**2EDR3149XQE**		≥ 8,0	6000	-	800
44	**ICE183yM-Vwww**		≥ 8,0	6000	-	558
45	**ICE183AyM-Vwww**		≥ 8,0	6000	-	558
46	**ICE184yM-Vwww**		≥ 8,0	6000	-	558
47	**ICE186yM-Vwww**		≥ 8,0	6000	-	558
48	**ICE180yM**		≥ 8,0	6000	-	558

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	500Z1
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5006714-4880-0003/342881/TL7/SCT	2026-06-01	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Zusätzliche Normen *Additional standards*	Äußere Kriechstrecke *Outer creepage distance* [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) *Transient overvoltage (peak voltage)* (V peak) – 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / *Working voltage of basic Insulation* (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / *Working voltage of reinforced Insulation* (V rms) – 5.4.3
49	**ICE180yM-Vwww**	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2025-01 ; EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 ; IEC 62368-1:2023 Abschnitt / *Clause* : 5.4.3 ; 5.4.4.4 ; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	558
50	**ICE188yM**		≥ 8,0	6000	-	558
51	**ICE188yM-Vwww**		≥ 8,0	6000	-	558
52	**ICE189yM**		≥ 8,0	6000	-	558
53	**ICE189yM-Vwww**		≥ 8,0	6000	-	558
54	**ICE193yM-Vwww**		≥ 8,0	6000	-	558

Notice Vini,a / Vini,b :
Die Prüfspannung ist entsprechend erhöht nach Tabelle 25 – Prüfspannungen für Prüfungen zur elektrischen Spannungsfestigkeit, die auf transienten Spannungen beruhen. /
The test voltage is increased according Table 25 – Test voltages for electric strength tests based on transient voltages.