

# 英飞凌 IMCQ120R026M2H

## CoolSiC™ 1200 V SiC MOSFET G2 : Q-DPAK 顶部冷却

### 特性

- $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  时  $V_{DSS} = 1200\text{ V}$
- $I_{DC} = 58\text{ A}$  at  $T_c = 100^{\circ}\text{C}$
- $r_{DS(on)} = 25.4\text{ m}\Omega$  ( $V_{GS} = 18\text{ V}$ 、 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  时)
- 开关损耗非常低
- 过载运行最高结温可达  $T_{vj} = 200^{\circ}\text{C}$
- 短路耐受时间  $2\ \mu\text{s}$
- 基准栅极阈值电压,  $V_{GS(th)} = 4.2\text{ V}$
- 具有抗寄生导通能力, 可应用  $0\text{ V}$  关断栅极电压
- 坚固的体二极管, 适用于硬换向
- .XT 互连技术, 实现、行业领先的热性能
- 合适的英飞凌栅极驱动器可在 <https://www.infineon.com/gdfinder> 找到

### 潜在应用

- 固态断路器/固态继电器
- 电动汽车充电桩
- 在线式UPS/工业UPS
- 组串式逆变器
- 通用驱动器 (GPD)
- CAV
- 伺服驱动器

### 产品验证



- 符合 JEDEC47/20/22 相关测试的工业应用要求

### 描述

引脚定义:

- Pin 1 - 栅极
- Pin 2 - 开尔文检测触点
- 引脚 3-11 - 信号源
- 引脚 12-22, TAB - 漏极

注: 源极引脚和检测引脚不可互换, 互换可能会导致故障



Type	Package	Marking
IMCQ120R026M2H	PG-HDSOP-22-U03	12M2H026

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见, 英飞凌提供了译文; 由于翻译过程中可能使用了自动化工具, 英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性, 请务必访问 [infineon.com](http://infineon.com) 参考最新的英文版本 (控制文档)。

## 目录

	描述 .....	1
	特性 .....	1
	潜在应用 .....	1
	产品验证 .....	1
	目录 .....	2
1	封装 .....	3
2	MOSFET .....	3
3	体二极管 (MOSFET) .....	6
4	特征图 .....	8
5	封装外形 .....	14
6	测试条件 .....	15
	修订记录 .....	16
	免责声明 .....	17

1封装

## 1 封装

表 1 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Storage temperature	$T_{stg}$		-55		150	°C
Soldering temperature	$T_{sold}$	reflow soldering (MSL1 according to JEDEC J-STD-020)			260	°C
Thermal resistance, junction-ambient	$R_{th(j-a)}$				62	K/W
MOSFET/body diode thermal resistance, junction-case	$R_{th(j-c)}$			0.28	0.37	K/W

## 2 MOSFET

表 2 最大额定值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values	Unit	
Drain-source voltage	$V_{DSS}$	$T_{vj} \geq 25 \text{ °C}$	1200	V	
Continuous DC drain current for $R_{th(j-c,max)}$ , limited by $T_{vj(max)}$	$I_{DDC}$	$V_{GS} = 18 \text{ V}$	$T_c = 25 \text{ °C}$	82	A
			$T_c = 100 \text{ °C}$	58	
Peak drain current, $t_p$ limited by $T_{vj(max)}$ <sup>1)</sup>	$I_{DM}$	$V_{GS} = 18 \text{ V}$	174	A	
Gate-source voltage, max. transient voltage <sup>2)</sup>	$V_{GS}$	$t_p \leq 0.5 \text{ }\mu\text{s}$ , $D < 0.01$	-10...25	V	
Gate-source voltage, max. static voltage	$V_{GS}$		-7...23	V	
Avalanche energy, single pulse	$E_{AS}$	$I_D = 27 \text{ A}$ , $V_{DD} = 50 \text{ V}$ , $L = 0.9 \text{ mH}$	343	mJ	
Avalanche energy, repetitive	$E_{AR}$	$I_D = 27 \text{ A}$ , $V_{DD} = 50 \text{ V}$ , $L = 4.6 \text{ }\mu\text{H}$	1.71	mJ	
Short-circuit withstand time	$t_{SC}$	$V_{DD} \leq 800 \text{ V}$ , $V_{DS,peak} < 1200 \text{ V}$ , $V_{GS(on)} = 15 \text{ V}$ , $T_{vj(start)} = 25 \text{ °C}$	2	$\mu\text{s}$	
Power dissipation, limited by $T_{vj(max)}$	$P_{tot}$		$T_c = 25 \text{ °C}$	405	W
			$T_c = 100 \text{ °C}$	203	

1) 已通过设计验证。

2) **重要注释:** 正负栅极源电压的选择会影响器件的长期行为。为了确保器件在计划使用寿命内的正常运行, 必须考虑应用说明 AN2018-09中描述的设计指南。

表3 建议值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values	Unit
Recommended turn-on gate voltage	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Recommended turn-off gate voltage	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

表4 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit	
			Min.	Typ.	Max.		
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$I_D = 27\text{ A}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$ , $V_{GS(on)} = 18\text{ V}$		25.4		mΩ
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$ , $V_{GS(on)} = 18\text{ V}$		51.8	67	
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$ , $V_{GS(on)} = 18\text{ V}$		60.1		
			$T_{vj} = 25\text{ °C}$ , $V_{GS(on)} = 15\text{ V}$		31.7		
Gate-source threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$I_D = 8.6\text{ mA}$ , $V_{DS} = V_{GS}$ (tested after 1 ms pulse at $V_{GS} = 20\text{ V}$ )	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.5	4.2	5.1	V
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		3.2		
Zero gate-voltage drain current	$I_{DSS}$	$V_{DS} = 1200\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			240	μA
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		4		
Gate leakage current	$I_{GSS}$	$V_{DS} = 0\text{ V}$	$V_{GS} = 23\text{ V}$			120	nA
			$V_{GS} = -10\text{ V}$			-120	
Forward transconductance	$g_{fs}$	$I_D = 27\text{ A}$ , $V_{DS} = 20\text{ V}$		9.2		S	
Internal gate resistance	$R_{G,int}$	$f = 1\text{ MHz}$ , $V_{AC} = 25\text{ mV}$		5.6		Ω	
Input capacitance	$C_{iss}$	$V_{DS} = 800\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , $f = 100\text{ kHz}$ , $V_{AC} = 25\text{ mV}$		2.54		nF	
Output capacitance	$C_{oss}$	$V_{DS} = 800\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , $f = 100\text{ kHz}$ , $V_{AC} = 25\text{ mV}$		85		pF	
Reverse transfer capacitance	$C_{rss}$	$V_{DS} = 800\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , $f = 100\text{ kHz}$ , $V_{AC} = 25\text{ mV}$		7		pF	
$C_{oss}$ stored energy	$E_{oss}$	$V_{DS} = 0...800\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , $f = 100\text{ kHz}$ , $V_{AC} = 25\text{ mV}$ , Calculated based on $C_{oss}$		36		μJ	
Output charge	$Q_{oss}$	$V_{DS} = 0...800\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , Calculated based on $C_{oss}$		133		nC	
Effective output capacitance, energy related	$C_{o(er)}$	$V_{DS} = 0...800\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$		112		pF	
Effective output capacitance, time related	$C_{o(tr)}$	$I_D = \text{constant}$ , $V_{DS} = 0...800\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$		166		pF	

(表格续下页.....)

表 4 (续) 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Total gate charge	$Q_G$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = -2/18\text{ V}$ , turn-on pulse		63.4		nC
Plateau gate charge	$Q_{GS(pl)}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = -2/18\text{ V}$ , turn-on pulse		15.9		nC
Gate-to-drain charge	$Q_{GD}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = -2/18\text{ V}$ , turn-on pulse		29.7		nC
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ , $R_{GS(on)} = 2.3\ \Omega$ , $R_{GS(off)} = 2.3\ \Omega$ , $L_\sigma = 15\text{ nH}$ , diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	10		ns
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		7.6	
Rise time	$t_r$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ , $R_{GS(on)} = 2.3\ \Omega$ , $R_{GS(off)} = 2.3\ \Omega$ , $L_\sigma = 15\text{ nH}$ , diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	6.1		ns
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		5.5	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ , $R_{GS(on)} = 2.3\ \Omega$ , $R_{GS(off)} = 2.3\ \Omega$ , $L_\sigma = 15\text{ nH}$ , diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	21.6		ns
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		25.2	
Fall time	$t_f$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ , $R_{GS(on)} = 2.3\ \Omega$ , $R_{GS(off)} = 2.3\ \Omega$ , $L_\sigma = 15\text{ nH}$ , diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	9.2		ns
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		10.8	
Turn-on energy	$E_{on}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ , $R_{GS(on)} = 2.3\ \Omega$ , $R_{GS(off)} = 2.3\ \Omega$ , $L_\sigma = 15\text{ nH}$ , diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	282		$\mu\text{J}$
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		526	
Turn-off energy	$E_{off}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ , $R_{GS(on)} = 2.3\ \Omega$ , $R_{GS(off)} = 2.3\ \Omega$ , $L_\sigma = 15\text{ nH}$ , diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	85		$\mu\text{J}$
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		132	

(表格续下页.....)

3 体二极管 (MOSFET)

表 4 (续) 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Total switching energy <sup>1)</sup>	$E_{tot}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_D = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ , $R_{GS(on)} = 2.3\ \Omega$ , $R_{GS(off)} = 2.3\ \Omega$ , $L_\sigma = 15\text{ nH}$ , diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	397		$\mu\text{J}$
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	738		
Virtual junction temperature	$T_{vj}$		-55		175	$^\circ\text{C}$
Virtual junction temperature	$T_{vj(over)}$	overload, cumulative max. 100 h <sup>2)</sup>			200	$^\circ\text{C}$

1) 包括  $E_{fr}$

2) 最多 5000 次循环。最大  $\Delta T$  限制为 100 K。

注：芯片技术的特征是高达 200 kV/ $\mu\text{s}$ 。测量的  $dV/dt$  受到测量测试设置和封装的限制。

除非另有规定，特性均为  $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ 。

### 3 体二极管 (MOSFET)

表5 最大额定值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values	Unit
Drain-source voltage	$V_{DSS}$	$T_{vj} \geq 25\text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
Peak reverse drain current, $t_p$ limited by $T_{vj(max)}$	$I_{SM}$	$V_{GS} = 0\text{ V}$	174	A

表6 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Drain-source reverse voltage	$V_{SD}$	$I_{SD} = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	4.2	5.5	V
			$T_{vj} = 100\text{ }^\circ\text{C}$	4.1		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	4		
MOSFET forward recovery charge	$Q_{fr}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_{SD} = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , $-di_{SD}/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}$ , $Q_{fr}$ includes also $Q_C$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.16		$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	0.64		
MOSFET peak forward recovery current	$I_{frm}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_{SD} = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , $-di_{SD}/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}$ , $Q_{fr}$ includes also $Q_C$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	10.3		A
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	15.1		

(表格续下页.....)

3 体二极管 (MOSFET)

表6 (续) 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition		Values			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
MOSFET forward recovery energy	$E_{fr}$	$V_{DD} = 800\text{ V}$ , $I_{SD} = 27\text{ A}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , $-di_{SD}/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}$ , $Q_{fr}$ includes also $Q_c$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		30		$\mu\text{J}$
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		80		
Virtual junction temperature	$T_{vj}$			-55		175	$^\circ\text{C}$
Virtual junction temperature	$T_{vj(over)}$	overload, cumulative max. 100 h <sup>1)</sup>				200	$^\circ\text{C}$

1) 最多 5000 次循环。最大 $\Delta T$  限制为 100 K。


4 特性图

4 特性图

Reverse bias safe operating area (RBSOA)


$I_{DS} = f(V_{DS})$

$T_{vj} \leq 200\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ ,  $T_c = 25\text{ }^\circ\text{C}$




Power dissipation as a function of case temperature

$P_{tot} = f(T_c)$



Maximum DC drain to source current as a function of case temperature limited by bond wire


$I_{DS} = f(T_c)$



Maximum source to drain current as a function of case temperature limited by bond wire

$I_{SD} = f(T_c)$

$V_{GS} = 0\text{ V}$




4 特性图

**Typical transfer characteristic**

$I_{DS} = f(V_{GS})$


$V_{DS} = 20 \text{ V}$ ,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



**Typical gate-source threshold voltage as a function of junction temperature**

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$


$I_D = 8.6 \text{ mA}$



**Typical output characteristic,  $V_{GS}$  as a parameter**

$I_{DS} = f(V_{DS})$


$T_{vj} = 25 \text{ °C}$ ,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



**Typical output characteristic,  $V_{GS}$  as a parameter**

$I_{DS} = f(V_{DS})$


$T_{vj} = 175 \text{ °C}$ ,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



4 特性图


**Typical on-state resistance as a function of junction temperature**

$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$   
 $I_D = 27\text{ A}$




**Typical gate charge**

$V_{GS} = f(Q_G)$   
 $I_D = 27\text{ A}, V_{DS} = 800\text{ V}$




**Typical capacitance as a function of drain-source voltage**

$C = f(V_{DS})$   
 $f = 100\text{ kHz}, V_{GS} = 0\text{ V}$



**Typical reverse drain voltage as a function of junction temperature**

$V_{SD} = f(T_{vj})$   
 $I_{SD} = 27\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$




4 特性图

Typical reverse drain current as a function of reverse drain voltage,  $V_{GS}$  as a parameter

$I_{SD} = f(V_{SD})$


$T_{vj} = 25\text{ °C}$ ,  $t_p = 20\text{ }\mu\text{s}$



Typical reverse drain current as a function of reverse drain voltage,  $V_{GS}$  as a parameter

$I_{SD} = f(V_{SD})$


$T_{vj} = 175\text{ °C}$ ,  $t_p = 20\text{ }\mu\text{s}$



Typical switching energy as a function of junction temperature, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode:  $V_{GS} = 0\text{ V}$

$E = f(T_{vj})$


$V_{GS} = 0/18\text{ V}$ ,  $I_D = 27\text{ A}$ ,  $R_{G,ext} = 2.3\text{ }\Omega$ ,  $V_{DD} = 800\text{ V}$



Typical switching energy as a function of drain current, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode:  $V_{GS} = 0\text{ V}$

$E = f(I_D)$

$V_{GS} = 0/18\text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175\text{ °C}$ ,  $R_{G,ext} = 2.3\text{ }\Omega$ ,  $V_{DD} = 800\text{ V}$




4 特性图

**Typical switching energy as a function of gate resistance, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode:  $V_{GS} = 0$  V**

$E = f(R_{G,ext})$


$V_{GS} = 0/18$  V,  $I_D = 27$  A,  $T_{vj} = 175$  °C,  $V_{DD} = 800$  V



**Typical switching times as a function of gate resistance, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode:  $V_{GS} = 0$  V**

$t = f(R_{G,ext})$


$V_{GS} = 0/18$  V,  $I_D = 27$  A,  $T_{vj} = 175$  °C,  $V_{DD} = 800$  V



**Typical reverse recovery charge as a function of reverse drain current slope, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode:  $V_{GS} = 0$  V**

$Q_{fr} = f(-di_{SD}/dt)$


$V_{GS} = 0/18$  V,  $I_{SD} = 27$  A,  $V_{DD} = 800$  V



**Typical reverse recovery current as a function of reverse drain current slope, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode:  $V_{GS} = 0$  V**

$I_{frm} = f(-di_{SD}/dt)$

$V_{GS} = 0/18$  V,  $I_{SD} = 27$  A,  $V_{DD} = 800$  V



4 特性图

Typical switching energy as a function of dead time / blanking time, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode:  $V_{GS} = -5\text{ V}$



$$E = f(t_{dead})$$

$I_D = 27\text{ A}$ ,  $V_{GS} = 0/18\text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175\text{ °C}$ ,  $R_{G,ext} = 2.3\text{ }\Omega$   $V_{DD} = 800\text{ V}$


Max. transient thermal impedance (MOSFET/diode)

$$Z_{th(j-c),max} = f(t_p)$$

$$D = t_p/T$$



5 封装外形



NOTES:

ALL METAL SURFACES TIN PLATED EXCEPT AREA OF CUT

DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSION OR GATE BURRS

图 1

6 测试条件




图 2

修订记录

修订记录

Document revision	Date of release	Description of changes
0.10	2023-11-13	Target datasheet
0.20	2024-03-22	Updated values
0.30	2024-06-05	Added diagrams
0.40	2024-11-20	Preliminary datasheet
1.00	2024-12-12	Final datasheet



## 免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

**您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。**

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

## 重要通知

版本 2025-12-24

Infineon Technologies AG 出版，  
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG  
及其关联公司。  
保留所有权利。

Do you have a question about this  
document?

Email:

[erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。