


高絶縁型モジュール  
high insulated module



$V_{CES} = 4500V$

$I_{C\ nom} = 1200A / I_{CRM} = 2400A$

#### アプリケーションの可能性

- ハイパワーコンバータ
- マルチレベルインバータ
- モーター駆動
- 中電圧コンバータ
- 電鉄駆動
- 風力タービン

#### 電気的特性

- 高いDC電圧での安定性
- 高いサージ電流耐量
- 高いダイナミックロバスト性

#### 機械的特性

- CTI(比較トラッキング指数) >600のモジュールパッケージ
- サーマルサイクル耐量を増加するAlSiCベースプレート
- 10. kV AC  
10秒間まで拡張したモジュールパッケージ
- 長い縁面/空間距離

#### Potential Applications

- High power converters
- Multi level inverter
- Motor drives
- Medium voltage converters
- Traction drives
- Wind turbines

#### Electrical Features

- High DC stability
- High surge current capability
- High dynamic robustness

#### Mechanical Features

- Package with CTI > 600
- AlSiC base plate for increased thermal cycling capability
- Package with enhanced insulation of 10.4kV AC 10s
- High creepage and clearance distances

### Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

## Diode、インバータ / Diode, Inverter

## 最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	4500 4500 4500	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		$I_F$	1200	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	2400	A
電流二乗時間積 $I^2t$ - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	570	$\text{kA}^2\text{s}$
最大損失 Maximum power dissipation	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$P_{RQM}$	2400	kW
最小ターンオン時間 Minimum turn-on time		$t_{on \text{ min}}$	10,0	$\mu\text{s}$

## 電気的特性 / Characteristic Values


			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_F$	2,50 2,50	3,10 3,00	V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 1200 \text{ A}, -di_F/dt = 5000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 2800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	1500 1700		A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 1200 \text{ A}, -di_F/dt = 5000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 2800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	1150 2100		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 1200 \text{ A}, -di_F/dt = 5000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 2800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	1750 3550		mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode		$R_{thJC}$		17,0	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$		16,0	K/kW
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj \text{ op}}$	-50	125	$^{\circ}\text{C}$

## モジュール / Module


絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 10 s	V <sub>ISOL</sub>	10,4			kV
部分放電電圧 Partial discharge extinction voltage	RMS, f = 50 Hz, Q <sub>PD</sub> ≤ 10 pC	V <sub>ISOL</sub>	3,5			kV
DCスタビリティ DC stability	T <sub>vj</sub> = 25°C, 100 fit	V <sub>CE D</sub>	3000			V
ベースプレート材質 Material of module baseplate			AISiC			
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		AIN			
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		56,0 56,0			mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		26,0 26,0			mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI	> 600			
			min.	typ.	max.	
内部インダクタンス Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		25		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	T <sub>c</sub> = 25°C, /スイッチ / per switch	R <sub>AA+CC'</sub>		0,37		mΩ
保存温度 Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-55		125	°C
取り付けネジ締め付けトルク Mounting torque for modul mounting	取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	4,25		5,75	Nm
主端子ネジ締め付けトルク Terminal connection torque	取り付けネジ M8 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M8 - Mounting according to valid application note	M	8,0	-	10	Nm
質量 Weight		G		1000		g

Dynamische Daten gelten in Verbindung mit FZ1200R45KL3\_B5 Modul  
Dynamic Data valid in conjunction with FZ1200R45KL3\_B5 module


順電圧特性 Diode、インバータ ( typical)  
**forward characteristic of Diode, Inverter (typical)**  
 $I_F = f(V_F)$




スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)  
**switching losses Diode, Inverter (typical)**  
 $E_{rec} = f(I_F)$   
 $- di_F/dt = 5000\text{A}/\mu\text{s}, V_{CE} = 2800\text{ V}$



スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)  
**switching losses Diode, Inverter (typical)**  
 $E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 1200\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}$




過渡熱インピーダンス Diode、インバータ  
**transient thermal impedance Diode, Inverter**  
 $Z_{thJC} = f(t)$




安全動作領域 Diode、インバータ (SOA)  
safe operation area Diode, Inverter (SOA)


$I_R = f(V_R)$   
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



## 回路図 / Circuit diagram



## パッケージ概要 / Package outlines



#### Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2018-01-15

Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 München, Germany

© 2018 Infineon Technologies AG.  
All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?  
Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

#### 重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。本文に記載された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および / または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

本製品、技術、納品条件、および価格についての詳しい情報は、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください（[www.infineon.com](http://www.infineon.com)）。

#### 警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。

#### IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

#### WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.