



本ドキュメントはCypress (サイプレス) 製品に関する情報が記載されております。本ドキュメントには、仕様の開発元企業として「スパンション」, 「Spansion」, 「富士通」または「Fujitsu」の名が記載されておりますが、これらの製品は Cypress が新規および既存のお客様に引き続き提供してまいります。

商品仕様の継続性について

Cypress 製品として提供することに伴う商品仕様としての変更はなく、ドキュメントとしての変更もありません。また本ページのお知らせは、変更情報として追記いたしません。本ドキュメントに変更情報が記載されている場合、それは本お知らせを除いた前版からの変更点です。なお、今後改訂は必要に応じて行われますが、その際の変更内容は改訂後のドキュメントに記載いたします。

オーダ型格および品名について

Cypress は既存のオーダ型格および品名を引き続きサポートいたします。これらの製品をご注文の際は、このドキュメントに記載されているオーダ型格および品名をご使用ください。

詳しいお問い合わせ先

Cypress 製品およびそのソリューションの詳細につきましては、お近くの営業所へお問い合わせください。

サイプレスについて

サイプレス (銘柄コード: CY) は、車載や産業機器、ネットワーキング プラットフォームから高機能民生機器およびモバイル機器まで、今日の最先端組み込みシステム向けに高性能で高品質のソリューションを提供します。NOR フラッシュ メモリや F-RAMTM、SRAM、TraveoTM マイクロコントローラー、業界唯一の PSoC[®] プログラマブル システムオンチップ ソリューション、アナログおよび PMIC Power Management IC、CapSense[®] 静電容量タッチセンシング コントローラー、Wireless BLE Bluetooth[®] Low-Energy、USB コネクティビティ ソリューションなど、幅広い差別化製品ポートフォリオを、一貫した革新性と業界最高クラスの技術サポート、比類のないシステム バリューとともにグローバルに提供します。

正誤表

MB90580C Series ハードウェアマニュアル 第3版(CM44-10111-3)に対する正誤表です。

F^{MC}-16LX

16ビット・マイクロコントローラ

MB90580C Series

ハードウェアマニュアル

2009. 4. 2

※ : 訂正箇所

日付	ページ	項目	訂正内容
2009/ 4/2	298	20. 4. 2	<p>「■ 送信動作」を、以下の■で示すように訂正。</p> <p>(誤)</p> <p>シリアルコントロールレジスタ (SCR) 内のTDREフラグが” 1” の場合、シリアルアウトプットデータレジスタ (SODR) に送信データを書き込みます。ここで、SCRレジスタ内のTXEビットが” 1” なら送信が行われます。</p> <p>(正)</p> <p>シリアルステータスレジスタ (SSR) 内のTDREフラグが” 1” の場合、シリアルアウトプットデータレジスタ (SODR) に送信データを書き込みます。ここで、SCRレジスタ内のTXEビットが” 1” なら送信が行われます。</p> <p>[mcu_doc0532]</p>
2009/ 1/6	480	付録 B	<p>「表 B. 9-20 XCH Ri, ea命令 (第 1 バイト=7EH)」を変更</p> <p>(誤)</p> <p>項目 「A」</p> <p>+Aの行 「W2+d16, A」</p> <p>(正)</p> <p>項目 「A0」</p> <p>+Aの行 「@RW2+d16」</p>